

LuxDecor



ІМПРЕГНАТ декоративно-захисний

ОПИС ПРОДУКТУ

Професійний продукт для захисту та оздоблення деревини. Продукт містить натуральний віск, спеціальні пігменти та консервуючі добавки, які надійно захищають деревину від впливу атмосферних факторів. Імпрегнат Luxdecor - не лише надійно захищає, а й надає деревині привабливого природнього вигляду.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гелева консистенція - зручний в роботі
- Без подразливого запаху
- Без вмісту розчинників



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Активно відштовхує воду



Містить УФ фільтри



Містить натуральний віск



Не залишає смуг та розводів




Екологічний

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фасування:	1 л / 3 л / 5 л / 10 л
Спосіб нанесення:	пензлик, валик
Час висихання:	деревина суха на дотик до 1 год, повне висихання до 12 год*
Рекомендована кількість нанесень:	2 шари
Наступне нанесення:	через 2 год
Розхід:	до 18 м ² /л (1 шар)

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ **



БІЛИЙ



БЕЗБАРВНИЙ



КАШТАН



СВІТЛИЙ ДУБ



ДУБ



ТІК



МАХОНЬ



СІРИЙ



ПАЛІСАНДР



ЧОРНЕ ДЕРЕВО

* Ефективність та час висихання залежать від властивостей поверхні, температури та вологості повітря, а також виду інструменту, що використовується.
** Зразки кольорів у буклеті настільки близькі до реальних, наскільки дозволяє технологія друку.

LuxDecor



ЛАКОБЕЙЦ для деревини

ОПИС ПРОДУКТУ

Відмінне рішення для оздоблення дерев'яних вікон, дверей, меблів, огорож, а також виробів з деревини та деревопохідних матеріалів. Надійно захищає деревину від впливу атмосферних факторів та вологи. Надає деревині благородного глянцевого блиску. Містить «антиблокінгові» добавки, які запобігають злипанню оздоблених лакобейцом елементів, наприклад віконних рам.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Містить «антиблокінгові» добавки
- Активно відштовхує воду
- Захищає поверхню від помірних механічних навантажень
- Без подразливого запаху
- Без вмісту розчинників



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Високий блиск



Містить УФ фільтри



Стійкий колір



Не залишає смуг та розводів




Екологічний

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фасування:	0,75 л / 2,5 л
Спосіб нанесення:	пензлик, валик
Час висихання:	деревина суха на дотик до 45 хв, повне висихання до 48 год*
Рекомендована кількість нанесень:	2 шари
Наступне нанесення:	через 45 хв
Розхід:	до 12 м ² /л (1 шар)

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ **



БІЛИЙ



БЕЗБАРВНИЙ



СОСНА




СВІТЛИЙ ДУБ



ДУБ



ТІК



ВЕНГЕ



ГОРІХ



ПАЛІСАНДР

* Ефективність та час висихання залежать від властивостей поверхні, температури та вологості повітря, а також виду інструменту, що використовується.

** Зразки кольорів у буклеті настільки близькі до реальних, наскільки дозволяє технологія друку.

LuxDecor



ІМПРЕГНАТ «NJORD» для дерев'яних фасадів

ОПИС ПРОДУКТУ

Декоративно-захисний засіб, який пройшов випробування в умовах суворого скандинавського клімату. Завдяки високій еластичності Njord зберігає цілісність плівки, запобігає появі мікротріщин, та проникненню вологи в деревину. Продукт містить спеціальні добавки, які захищають деревину від грибкових утворень та плісняви. Комплексний захист який створює Njord подовжує термін експлуатації деревини, а сучасна кольорова гама забезпечить яскраву індивідуальність дерев'яним виробам.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Еластичний
- Не тріскає та не відлущується
- Стійкий до різких перепадів температури
- Сучасна кольорова гама
- Підкреслює текстуру деревини
- Легкий в нанесенні
- Без подразливого запаху
- Без вмісту розчинників



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Активно відштовхує воду



Містить УФ фільтри



Зберігає текстуру деревини



Стійкий колір



Екологічний

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фасування:	0,75 л / 2,5 л / 5 л
Спосіб нанесення:	пензлик, валик
Час висихання:	деревина суха на дотик до 1 год, повне висихання до 12 год*
Рекомендована кількість нанесень:	2 шари
Наступне нанесення:	через 2 год
Розхід:	до 16 м ² /л (1 шар)

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ **



СНІГ ПІВНОЧІ



ПОЛЯРНА НІЧ



ЗИМОВЕ
СОНЦЕ



ХАТИНА
РИБАЛКИ



РІДКА ЛАВА



БЕЗХМАРНЕ
НЕБО



ГЛИБИНА
ФІОРДУ



СКЕЛЯСТИЙ
БЕРЕГ



ВУЛКАНІЧНИЙ
ПИЛ



ЧОВЕН
ВІКІНГІВ



ТУМАННИЙ
ЛУГ



СТАДО ПІВНІЧНИХ
ОЛЕНІВ



СУШЕНИЙ
КРІП



ІСЛАНДСЬКА
ДОЛИНА

* Ефективність та час висихання залежать від властивостей поверхні, температури та вологості повітря, а також виду інструменту, що використовується.
** Зразки кольорів у буклеті настільки близькі до реальних, наскільки дозволяє технологія друку.

LuxDecor



ҐРУНТ «NJORD» для деревини

ОПИС ПРОДУКТУ

Ґрунт NJORD - це безбарвний, водорозчинний препарат для деревини. Особливо рекомендується для елементів з дуба, ясена та екзотичних порід деревини. Продукт готовий до використання, простий у використанні, безпечний для користувача та навколишнього середовища. Блокує міграцію дубильних речовин (танінів), завдяки чому ефективно запобігає пожовтінню та потемнінню поверхні, що фарбується, а також запобігає знебарвлення поверхневого покриття. Використовується, як ґрунт під емалі, лаки, лакобейци, декоративно-захисні імпрегнати (дерев'яні фасади, огорожі, альтанки, перголи, садові меблі та інші елементи дерев'яної архітектури).



Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Покращує адгезію основи



Безбарвний



Глибоко проникає в деревину



Екологічний

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запобігає пожовтінню та потемнінню деревини
- Покращує адгезію поверхні
- Блокує міграцію дубильних речовин
- Швидковисихаючий
- Зменшує поглинання поверхні

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фасування:	0,75 л / 2,5 л
Спосіб нанесення:	пензлик, щітка
Час висихання:	сухий на дотик через 1 год, повне висихання через 24 год*
Рекомендована кількість нанесень:	2 шари
Наступне нанесення:	через 1 год
Розхід:	до 10 м ² /л (1 шар)

* Ефективність та час висихання залежать від властивостей поверхні, температури та вологості повітря, а також виду інструменту, що використовується.

LuxDecor



ЕМАЛЬ універсальна акрилова

ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісна універсальна емаль на акриловій основі, призначена для декоративно-захисного оздоблення виробів з деревини, металу, пластику та інших матеріалів. Емаль ідеально підходить для фарбування меблів, вікон, дверей, фурнітури. Фарба характеризується високою покривельною здатністю та високою адгезією до основи. Покриття активно відштовхує воду, стійке до атмосферних чинників.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Міцна та еластична
- Стійка до механічних пошкоджень
- Не містить агресивних хімічних складників
- Без подразливого запаху
- Без вмісту розчинників



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фасування:	0,75 л / 2,5 л
Спосіб нанесення:	пензлик, валик, губка
Час висихання:	суха на дотик до 1 год, повне висихання до 24 год*
Рекомендована кількість нанесень:	2 шари
Наступне нанесення:	через 2 год
Розхід:	до 14 м ² /л (1 шар)

СТУПІНЬ БЛИСКУ ТА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ **

ГЛЯНЦЕВИЙ				МАТОВИЙ					
	ЧЕРВОНІ КОРАЛИ	СОКОВИТИЙ АПЕЛЬСИН	ЧОРНИЙ ДІАМАНТ		СВІТЛО-СІРИЙ	ВАНІЛЬНИЙ КРЕМ	СОЛОДКИЙ ЛЬОДЯНИК		
ЕГІПЕТСЬКЕ СОНЦЕ	ДИКОРОСЛІ ТРАВИ	СТИГЛА СЛИВА	МОРСЬКА БЕЗОДНЯ	ПІЩАНА БУРЯ	РОЖЕВИЙ СЛОН	ГАВАНСЬКА СИГАРА	ЛАТТЕ	НЕБЕСНА БЛАКИТЬ	СЛОНОВА КІСТКА
					ЛАВАНДОВІ ПАГОРБИ	ЧОРНИЙ	СНІЖНО-БІЛИЙ	СОЛОМ'ЯНИЙ КАПЕЛЮШОК	ЧАЙНИЙ ЛИСТ
ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	ШАМПАНСЬКІ БРИЗКИ	ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД	ЛІСОВИЙ ГОРІХ	БІЛИЙ					

* Ефективність та час висихання залежать від властивостей поверхні, температури та вологості повітря, а також виду інструменту, що використовується.
 ** Зразки кольорів у буклеті настільки близькі до реальних, наскільки дозволяє технологія друку.

LuxDecor



ЛАК для деревини меблевий

ОПИС ПРОДУКТУ

Акриловий лак на водній основі для деревини - характеризується простотою використання, хорошою адгезією та витротою. Створює міцне покриття з високою стійкістю до води, спирту та миючих засобів, а також механічних пошкоджень. Призначений для меблів, вагонки, дверних рам та інших предметів, виготовлених з деревини, що використовуються в приміщенні. Також рекомендується для поверхонь, попередньо пофарбованих імпрегнатами Luxdecor. Виріб не слід використовувати для фарбування підлог.



Для внутрішніх робіт



Активно відштовхує воду



Швидко висихаючий



Зберігає текстуру деревини



Безбарвний



Екологічний

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захищає поверхню від помірних механічних навантажень
- Активно відштовхує воду
- Без подразливого запаху
- Швидко висихаючий
- Без вмісту розчинників

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фасування:	0,4 л / 0,75 л / 2,5 л
Спосіб нанесення:	пензлик, валик з коротким ворсом
Час висихання:	сухий на дотик через 1 год, повне висихання через 24 год*
Рекомендована кількість нанесень:	2-3 шари
Наступне нанесення:	через 4 год
Розхід:	до 12 м ² /л (1 шар)

* Ефективність та час висихання залежать від властивостей поверхні, температури та вологості повітря, а також виду інструменту, що використовується.